

ROMOLD fedlap  
járható, vízálló  
Typ: LGH 63 DD  
Beépítési magasság: 3cm

Polisztirol szigetelő lap  
FWP 63

Előregyártott vízóraakna elem:  
FWCE 100.63/140 SBS

260  
(DN 25 esetén)

Elzáró szelep és a vízórakonzol  
Nem tartozéka az aknának!

Tömítés

Konzol 400x100x120mm  
Typ: FWKA 40.2

Tömítés

220

Szintbeállítás 150

Felkötési mélység  
1050-1200 mm között

1280-1430

DN 1000

200

**Megjegyzés:**

- Méretek mm-ben vannak megadva.
- Ágyazat: 10 cm homokos kavics
- Csak zöldterületi elhelyezésre.



**HIDRO-CONSULTING KFT.**

7624-Pécs, Budai N. A. u. 1.

Tervszám:

Rajzszám:

Megbízó:

Munka megnevezése:

Méretarány:

M= 1: 20

Rajz megnevezése:

ROMOLD vízmérő akna szerelési terve

Dátum:

2020. augusztus

Rajzméret:

A4

Felelős tervező

Tervező:

Tervező:

Ellenőrizte:

Ügyvezető ig.:

dr. Ditrich Ernő  
VZ-T/02-0846

dr. Ditrich Ernő

Fájl név:

ROMOLD vízórakana.dwg